

# Gazlı yay dolumu için Kompakt Nitrojen Yükseltici Tutucu plaka



## Bağlantı çizelgesi

Kompakt Nitrojen Yükseltici

## 2480.00.32.71.02 Tutucu plaka

tekrar sipariş için



- ① 2480.00.32.71 Kompakt Nitrojen Yükseltici
- ② Gaz tüpü bağlantısı: W24, 32 x 1/14, 200 bar N<sub>2</sub> tüpü
- ③ Girdi: Nitrojen N<sub>2</sub>
- ④ Sıkıştırılmış hava girdisi: G<sup>1</sup>/<sub>4</sub> maks. 10 bar
- ⑤ Basınç rahatlatma valfi: 400 bar
- ③ Çıktı: Nitrojen N<sub>2</sub>
- ⑦ Bağlantı vida dişi: W24, 32 x 1/14

2480.00.32.71.02

## Teknik bilgi:

Sıkıştırılmış hava 1-10 bar  
Hesaplanan 10 bar havanın çalışma basıncı : 300 bar  
Büyütme oranı: 1:32  
Strok hacmi/çift strok: 11.6 cm<sup>3</sup>

## Bağlantılar:

Basıncı hava: G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Nitrojen girdisi: 1 m uzunluğunda hortum DN4,  
N<sub>2</sub> tüpü bağlantısı 200 bar

Nitrojen çıktısı:  
N<sub>2</sub> tüpü bağlantısı 200 bar W 24, 32 x 1/14

Maks. çalışma sıcaklığı: 60°C

Ağırlık: yaklaşık 7.2 kg

Basınç girdisi 30-300 bar

Gaz temin performansı\*: 280 NL/dk.

\* Temin performansı, giren basınçlı havaya göre değişir

